

Zulässige Belastungswerte für Wandregale + Gondeln

Voraussetzungen :

- Eine gleichmäßige verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden wird vorausgesetzt.
- Gondel und Wandregale nur mit nach oben abnehmender Fachlast bestücken.
- Alle Steckverbindungen müssen ordnungsgemäß montiert sein.
- Gondel und Wandregale dürfen nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Bei einer Beidseitigen Belastung (Gondelregal) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.
- Die Ware darf nur von Hand be- und entladen werden

Zulässige Belastungen Fachböden auf Konsolen bzw. Fußteile in kg						
Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen						
Auflagetyp		Konsole 2 Haken				
Fachbodentiefe		T25	T30	T37	T47	
Achismaß in cm	665 mm	120	120	100	90	
	1000 mm	120	120	100	90	
	1250 mm	120	120	100	90	
	1330 mm	120	120	100	90	
Auflagetyp		Konsole 3 Haken				
Fachbodentiefe		T37	T47	T57	T67	
Achismaß in cm	665 mm	205	170	150	125	
	1000 mm	205	170	150	125	
	1250 mm	180	170	150	125	
	1330 mm	160	170	150	125	
Auflagetyp		Konsole 3 Haken extra schwer				
Fachbodentiefe		T37	T47	T57	T67	
Achismaß in cm	665 mm	230	230	200	160	
	1000 mm	200	230	200	160	
	1250 mm	155	230	200	160	
	1330 mm	140	230	200	160	

Auflagetyp		Konsole 4 Haken extra schwer				
Fachbodentiefe		T37	T47	T57	T67	T77
Achismaß in cm	665 mm	230	325	310	260	230
	1000 mm	200	290	310	260	230
	1250 mm	155	260	280	260	230
	1330 mm	140	230	260	260	230
Auflagetyp		Fußteil H16				
Fachbodentiefe		T37	T47	T57	T67	T77
Achismaß in cm	665 mm	230	290	350	450	360
	1000 mm	200	290	310	350	290
	1250 mm	160	260	270	310	270
	1330 mm	145	230	250	300	240

Belastung für Fußteil H 16 Wandregalständer bzw. Gondeln

